



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

D-12

1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

NOME DEL PRODOTTO D-12

PRODOTTO N° 502013

FORNITORE Dodge Company Ltd,
Units 11/15 Ardglan Industrial
Estate,
Whitchurch, Hampshire,
RG28 7BB, United Kingdom
44 (0)1256-893883
44 (0)1256-893868

2 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

| Nome | N° EEC (EINECS) | N° CAS | Contenuto | Classificazione |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------|----------------------|
| TOSILCLORAMIDE SODICA | 204-854-7 | 127-65-1 | 10-30% | C;R34 Xn;R22 R42 R31 |

Il testo completo per tutte le frasi R si trova alla sezione 16.

3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Provoca ustioni. Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

CLASSIFICAZIONE R42. C;R34.

4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

INALAZIONE

Allontanare immediatamente la vittima dalla fonte di esposizione. Consultare un medico.

INGESTIONE

Bere molta acqua. NON indurre vomito. Consultare immediatamente un medico.

CONTATTO CON LA PELLE

Lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Contattare un medico se l'irritazione persiste.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Sciacquare immediatamente con molta acqua per non più di 15 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene l'occhio.

Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Contattare un medico se il disturbo continua.

5 MISURE ANTINCENDIO

MEZZI ESTINGUENTI

Per l'estinzione di incendi usare schiuma, acido carbonico, polvere secca o nebbia d'acqua.

SPECIALI PROCEDURE ANTINCENDIO

Usare indumenti protettivi speciali. Le regolari protezioni potrebbero non essere sufficienti.

PERICOLI ECCEZIONALI D'INCENDIO ED ESPLOSIONE

La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria. Può esplodere in un incendio.

MEZZI PROTETTIVI PER IL PERSONALE ANTINCENDIO

Indossare indumenti di protezione completa. Durante l'estinzione dell'incendio usare un respiratore ad aria.

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Vietato disperdere nell'ambiente.

METODI DI RIMOZIONE PICCOLE QUANTITÀ

Usare i dispositivi di protezione necessari. Ventilare bene. Rimuovere le fuoriuscite con un aspiratore, altrimenti servirsi di una pala, scopa o simile.

D-12

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

PRECAUZIONI D'USO

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi animali. Conservare lontano da calore, scintille e fiamme libere. Conservare in luogo asciutto.

CLASSE DI STOCCAGGIO

Stoccaggio prodotti corrosivi.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

PROTEZIONE DELLE MANI

Per contatti sulla pelle prolungati o ripetuti, usare guanti protettivi adatti.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Si consiglia l'uso di occhiali o schermo facciale.

ALTRE PROTEZIONI

Usare indumenti protettivi adatti per proteggersi da schizzi o contaminazioni.

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indossare un grembiule o indumenti protettivi in caso di contatto.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| ASPETTO | Polvere cristallina | | |
| COLORE | Bianco / bianco sporco | | |
| ODORE | Odore leggero Cloro. | | |
| SOLUBILITÀ | Solubile in acqua. | | |
| DENSITÀ APPARENTE | 1.120 gms/cm ³ | DENSITÀ DI VAPORE (aria=1) | >1 |
| VOLATILITÀ VOLUME (%) | 4 | PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (°C) | Non brilla. |

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

STABILITÀ

Stabile a temperature normali ed uso consigliato.

CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare calore, fiamme e altre sorgenti d'ignizione.

RISCHI DI POLIMERIZZAZIONE

Non polimerizza.

MATERIALI DA EVITARE

Ossidanti forti.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

Il fuoco provoca: Gas/vapori/fumi tossici di Monossido di carbonio (CO). Acido carbonico (CO₂). Gas azotati (Nox). Ossidi di Zolfo.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INALAZIONE

La polvere può irritare le vie respiratorie o i polmoni.

INGESTIONE

Irritante. Può provocare nausea, dolore di stomaco e vomito.

D-12

CONTATTO CON LA PELLE

Il contatto prolungato e frequente può causare arrossamenti ed irritazioni.

CONTATTO CON GLI OCCHI

Può provocare grave irritazione agli occhi.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

ECOTOSSICITÀ

Non conosciuto.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

GENERALITÀ

L'imballaggio deve essere vuoto (asciugato per sgocciolatura)

METODI DI SMALTIMENTO

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

DENOMINAZIONE CORRETTA
DELLA SPEDIZIONE

SOLIDO CORROSIVO, N.A. S. (TOSYLCHLORAMIDE SODIUM)

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| N° UN ADR | 1759 | N° CLASSE ADR | 8 |
| CLASSE ADR | Classe 8: Sostanze corrosive. | GRUPPO D'IMBALLAGGI ADR | III |
| N° PERICOLO (ADR) | 80 | N° ETICHETTA ADR | 8 |
| CODICE HAZCHEM | 2X | N° CEFIC TEC® | 80GC10-II+III |
| N° CLASSE RID | 8 | GRUPPO D'IMBALLAGGI RID | III |
| N° UN MARE | 1759 | CLASSE IMDG | 8 |
| N° PAGINA IMDG | 8 | GRUPPO DI IMBALLAGGIO IMDG | III |
| EMS | F-A, S-B | MFAG | See Guide |
| INQUINANTE MARINO | No. | Nr UN ARIA | 1759 |
| CLASSE AEREA | 8 | GRUPPO DI IMBALLAGGIO AEREO | III |

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

ETICHETTATURA



Corrosivo



Nocivo

CONTIENE

TOSILCLORAMIDE SODICA

FRASI DI RISCHIO

| | |
|-----|---|
| R34 | Provoca ustioni. |
| R42 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione. |

FRASI DI SICUREZZA

| | |
|--------|---|
| S22 | Non respirare le polveri. |
| S26 | In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. |
| S38 | In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. |
| S45 | In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). |
| S24/25 | Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. |

D-12

S36/37/39

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

16 ALTRE INFORMAZIONI

DATA DI REVISIONE

May 2007

TESTO COMPLETO DELLE FRASI DI RISCHIO

| | |
|-----|---|
| R22 | Nocivo per ingestione. |
| R31 | A contatto con acidi libera gas tossico. |
| R34 | Provoca ustioni. |
| R42 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione. |

RISERVA DI RESPONSABILITA'

Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale usato insieme ad altro materiale o in altro processo. Tali informazioni sono, per quanto l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. In ogni caso non si presta nessuna garanzia in merito alla loro precisione, affidabilità o completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che tali informazioni siano adeguate per l'uso specifico.